

La gama Pirelli de neumáticos industriales y agrícolas es una de las más completas del mercado, desarrollada específicamente para satisfacer las necesidades de los operadores profesionales. La constante búsqueda de la excelencia en cuanto a calidad y tecnología sitúa a Pirelli en una posición de liderazgo al anticiparse a las demandas del mercado y ofrecer soluciones creativas para aplicaciones industriales.



TM75

Clasificación: R-1 Tracción Regular
Excelente autolimpieza.



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 30 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
250/80-18	12	76	1420	Sin cámara

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TM95

Clasificación: R-1 Tracción Regular
Barras cortas y largas que reducen las vibraciones.



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
9.5-24	6	28	940	24T520
12.4-24	4	16	945	24T640
	6	24	1200	
14.9-24	6	20	1510	24T800
	8	26	1760	
16.9-24	10	28	2230	24T800
14.9-26	6	20	1560	26T800
	12	34	2130	
19.4-26	10	26	2645	26T870
	12	32	2885	
12.4-28	6	24	1275	28T675
	8	20	1615	
14.9-28	8	26	1890	28T790
	6	18	1840	
16.9-28	8	24	2180	28T790
	10	28	2385	
18.4-30	6*	16	2120	30T940
	8*	20	2420	
	10	26	2815	
	12	32	3180	
23.1-30	10	20	3460	30T1230
	12	24	3845	
24.5-32	10	20	3950	32T1230
	12	24	4390	
24.5-32	14	28	4800	Sin cámara
18.4-34	6*	16	2250	34T995
	8*	20	2564	
	10	26	2990	
	12	32	3375	
15.5-38	6	20	1765	38T690
	8	26	2060	
18.4-38	10	26	3165	38T690
	12	32	3575	
20.8-38	10	22	3480	38T1130
	12	28	4000	

*Producto disponible para el mercado de Brasil. La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TG22

Clasificación: G-1 Tracción Regular Microtractor
Barras robustas



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 16 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
6-12	4	20	225	12L300

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

MB39

Clasificación: R-1 Tracción Regular
Resistencia a impactos y penetraciones



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 8 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
23.1-26	14	36	6650	Sin cámara
28.1-26	14	32	7100	Sin cámara
18.4-30	12	42	5400	Sin cámara
21L-30*	12	40	5560	Sin cámara
	12	26	7350	
30.5L-32*	14	28	8400	Sin cámara
	16	34	9350	
35.5L-32*	12	24	9800	Sin cámara

*altura de sección baja (rotación). La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TM93

Clasificación: R-1 Tracción Regular
Barras largas y simétricas que proporcionan mejor tracción



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
14.9-24	6	20	1510	24T800
12.4-28	6	26	1760	28T675
	6	24	1275	
14.9-28	6	20	1615	28T790
	8	26	1880	
16.9-30	6	18	1895	30T940
	8	24	2245	
18.4-30	10	26	2815	30T940
	12	32	3180	
18.4-34	10	26	2990	34T995
	12	32	3375	
12.4-36	6	24	1440	36T760
	10	40	1930	
	12	48	2160	
12.4-38	6	24	1480	38T690
13.6-38	6	22	1660	36T690

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

PD22

Clasificación: R-2 Tracción Extra
Excelente desempeño en terrenos lodosos (fango)



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
14.9-24	6	20	1510	24T800
	8	26	1760	
23.1-26	10	20	3250	26T1230
	12	24	3615	
14.9-28	6	20	1615	28T790
	8	26	1880	
18.4-30	6	16	2120	30T940
	8	20	2420	
23.1-30	10	20	3460	30T1230
18.4-38	14	36	3830	38T970

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TM94

Clasificación: R-1 Tracción Regular
Excelente tracción



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
16.9-34*	6	18	2015	34T995

*Producto disponible para el mercado de Brasil. La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

PD22 SPECIAL LUG

Clasificación: R-2 Tracción Extra
Refuerzo central - menor movimiento de barras



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
14.9-24	8	26	1760	24T800
14.9-28	8	26	1880	28T790
18.4-30	6	16	2120	30T940
	8	20	2420	
23.1-30	10	20	3460	30T1230
18.4-38	14	36	3830	38T970

Producto disponible para el mercado de Brasil. La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

Recomendaciones

- Mantener su neumático siempre calibrado de acuerdo con la especificación del fabricante, de preferencia antes de iniciar las horas de trabajo.
- Atender índice de patinaje de su tractor así como su lastración.
- Durante el montaje y desmontaje del neumático utilizar siempre las herramientas adecuadas para prevenir cualquier daño.
- En caso de duda, consulte al equipo Pirelli.

CT65

Clasificación: F-3 Direccional
Excelente desempeño en suelo compactado



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
7.50-18	8	56	870	18L390
	10	68	980	

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

PN 12

Clasificación: R-4 Industrial
Compuesto de hule especial y mayor resistencia a impactos y cortes



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 40 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
12.5/80-18	10	44	2065	Sin cámara
18.5L-24	12	33	3075	Sin cámara

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

RA 45

Clasificación: I-1 Implemento
Elevada capacidad de carga



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
11L15*	10	44	1320	15L580
	10	44	1320	
11L15*	12	52	1450	Sin Cámara
	8	38	155	
6.00-16	8	52	570	16L360
	8	52	570	
7.50-16	10	38	895	16L430
	10	60	1230	
7.50-18	8	38	820	18L390
	8	32	1490	
10.5/80-18	10	54	1950	18L615
	12	66	2200	
6.50-20	8	40	890	20L440
	8	38	850	
7.50-20	8	48	1050	20L440
	8	48	1050	

*altura de sección (perfil bajo). La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TI 11

Clasificación: R-4 Industrial
Excelente tracción y reduce el nivel de vibración



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
18.4-34	12	32	3375	34T995

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

RA 28

Clasificación: I-1 Implemento
Baja compactación del suelo



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
10.5/65-16	8	44	1360	16L540
	10	54	1550	

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

TD 500

Clasificación: F-2 Direccional
Excelente dirigibilidad



Gama de Medidas				
Medida	P.R.	Velocidad Máxima 32 km/h		Cámara de Aire
		Presión de Aire (lb/pol ²)	Carga Máxima (kg)	
6.00-16	8	56	570	16L360
7.50-16	10	68	880	16L430
	10	60	1290	
10.00-16	8	44	1195	16L540
	10	56	1420	
11.00-16	8	60	1715	Sin cámara
	12	80	2145	
7.50-18	8	56	845	18L390
	10	68	1065	

La presión de aire indicada es para la carga máxima correspondiente.

Nomenclatura del neumático

